

serie AC - R

 **Aquatek**
water technology

I nostri addolcitori

Le soluzioni personalizzate AQUATEK permettono di soddisfare piccole medie e grandi utenze.

Gli addolcitori della serie AC - S sono costruiti da due parti ben distinte utili per riempire il serbatoio di ridotte dimensioni e permettono di risparmiare acqua, sale ed elettricità.

Punti di forza

- dimensioni ridotte
- risparmio di acqua, sale ed elettricità
- resine a lunga durata ed efficienza
- tempo di rigenerazione notevolmente ridotto
- completamente automatico

IMPIANTO DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DOPPIA COLONNA SX

Dati Tecnici

DATI TECNICI	AC-R 15	AC-R 20	AC-R 30	AC-R 45	AC-R 60
portata nominale mc/h	0,8	1,3	1,7	2,7	3,6
portata max di punta mc/h	1,1	1,7	2,2	3,6	4,8
volume resina	15	20	30	45	60
capacità ciclica mc x °F	90	120	180	270	360
press di alimentazione massima bar	6	6	6	6	6
press di alimentazione minima bar	2	2	2	2	2
consumo sale per rigenerazione kg	3	4,5	6	9	12
capacità contenitore sale kg	100	100	100	150	150
consumo acqua di rigenerazione L	280	290	310	480	490
raccordi pollici	1"	1"	1"	1"	1"
servizi singoli	1-2	2	2-3	6-7	10-12
servizi doppi	1	1-2	2	4	7
bomba L	25	25	40	60	80
peso impianto completo kg	20,5	28,3	34,9	53,5	70,5



Dimensioni

serie VE/M	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
15	1100	950	100	205	470	650
20	1100	950	100	205	470	650
30	1320	1170	100	255	470	650
45	1580	1430	100	255	550	800
60	1580	1430	100	255	550	800